

pour les moquettes à dos en feutre ou Easy Lift avec enduit lourd polymétallique et dalles de moquette dans le secteur non résidentiel

Halbmond Teppichwerke GmbH

1. Mesures préventives

Éviter une grande partie des salissures est possible par la mise en place de zones propres devant et dans les entrées ainsi que d'écluses. Pour pouvoir remplir leur objectif à long terme, celles-ci devraient avoir une dimension minimum de 2-3 pas, en particulier dans le bâtiment, et être nettoyées régulièrement.

2. Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien est décisif pour la propreté de la moquette et les intervalles de nettoyage intensif nécessaires. Selon le degré de sollicitation, il est donc conseillé de l'aspirer quotidiennement ou plusieurs fois par semaine avec un aspirateur puissant comme le *Aspirateur turbobrosse Carpetlife*, qui élimine non seulement la poussière en surface, mais aussi les particules de saleté enfoncées profondément dans les poils tout en redressant ces derniers. Pour les moquettes à long poil ou riches en laine vierge, régler au besoin la brosse du *Aspirateur turbobrosse Carpetlife* sur la vitesse la plus réduite (revêtement dur/lisse) pour prévenir tout effet de feutrage. Pour préserver durablement le caractère représentatif et la valeur du revêtement, il est important de compléter ce traitement d'un détachage régulier (voir point 3)

3. Détachage

Si possible détacher la tache *immédiatement, ne pas la laisser sécher*. Tamponner ou absorber les liquides avec des chiffons absorbants, aspirer la poussière. Toujours traiter la tache en agissant de l'extérieur vers l'intérieur. Ne pas utiliser de détachants ménagers ni de produits vaisselle. Ne pas pulvériser le détachant directement sur la tache, mais sur un chiffon avec lequel on tamponne la tache délicatement en la massant. Éponger et absorber la saleté ainsi détachée en utilisant un coin sec du chiffon. Rincer le chiffon abondamment à l'eau et tamponner la tache, puis la sécher toujours en la tamponnant (au lieu du chiffon, vous pouvez utiliser du papier ménage blanc absorbant). Ne pas frotter ni tremper le revêtement pendant le détachage. Avant l'application, s'assurer de la stabilité des couleurs et des matières de la moquette.

3.1 Pour les pures laines, utiliser le détachant doux *Alibaba* et un chiffon en microfibres approprié.

3.2 Pour les moquettes en fibres synthétiques, utiliser *Antitache*, qui élimine les taches solubles et non solubles et, avec de l'oxygène actif, agit également contre les taches de produits alimentaires de couleur intense (café, thé, vin rouge, etc.). En cas de résidus insolubles particulièrement récalcitrants (comme la peinture, les colles, etc.), utiliser *Superdétachant*.

4. Nettoyage intensif

En plus d'un nettoyage d'entretien et d'un détachage réguliers, la moquette exige un nettoyage intensif à certains intervalles pour éliminer les salissures sur toute la surface.

4.1 Nettoyage à sec : le nettoyage par extraction à sec permet, outre le nettoyage de la moquette sur toute sa surface, le traitement ciblé de surfaces partielles (p. ex. couloirs de circulation). La moquette continue à être praticable pendant le nettoyage. Cette procédure convient particulièrement avec les moquettes à dos en feutre ou Easy Lift avec enduit lourd polymétallique et dalles, car un nettoyage humide est impossible ou moins conseillé pour ces qualités de revêtement et les techniques de pose en relation. Afin d'exclure toute modification du poil (effets de feutrage) par la sollicitation mécanique des appareils de nettoyage, il convient de vérifier au préalable si on peut employer la procédure décrite, en particulier avec les

moquettes riches en laine vierge et à poil long. Commencer par aspirer à fond la moquette avec le Aspirateur turbobrosse Carpetlife. Vaporiser ensuite les parties très sales (p. ex. couloirs de circulation) avec Fresh-Up 2 dans 1, mais en veillant à ne pas trop les mouiller. Puis répartir la Carpetlife Tebo poudre nettoyage et la masser dans la moquette avec le *Multi Clean 350*. Choisir les brosses selon la sensibilité du velours et l'intensité de salissure. Si on constate une striation du velours au début du nettoyage, utiliser des brosses plus souples. Toujours travailler les revêtements à poil long dans le sens des fibres (pas dans le sens de la longueur ni en travers). Procéder à un nettoyage par sections, c.-à-d. répandre les granulés de nettoyage sur des surfaces partielles puis traiter chaque section. Après le séchage (une heure environ), absorber les granulés et la saleté liée à l'aide du *Multi Clean 350* ou les aspirer avec un aspirateur turbobrosse.

4.2 *Nettoyage à la mousse sèche* : les moquettes ne pouvant être traitées conformément aux points 4.1. sont nettoyées avec *-Mousse sèche*.

Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en accord avec le fabricant du revêtement de sol. En transmettant la présente notice de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme DIN 18 365. Veuillez vous adresser à notre service conseil en technique d'application pour toute question concernant le nettoyage et l'entretien adéquats de revêtements de sol textiles ou si vous avez besoin d'une notice de nettoyage pour d'autres revêtements. Il se fera un plaisir de vous aider

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tél. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

CC-03.17