

## Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) no. 305/11

**No. 0013**

1. Code d'identification du type de produit :

**EN 1307**

2. Identification du produit de construction :

**pour une identification précise du produit, voir étiquette de la marchandise.**

3. Destination :

**revêtement de sol pour utilisation à l'intérieur de bâtiments.**

4. Contact :

**Halbmond Teppichwerke GmbH  
C.-W.-Koch-Straße 6  
08606 Oelsnitz  
Allemagne**

5. Mandataire :

**non précisé**

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**Système 1**

7. Dans le cas d'une déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**conformément au système 1, l'organisme notifié Textiles and Flooring Institute GmbH (numéro d'identification 1658) a effectué un essai de type, une inspection initiale de l'usine et du contrôle de production interne ainsi que le suivi et l'évaluation du contrôle de production interne et a établi le certificat suivant :**

**Certificat de constance des performances CE 1658-CPR-3367**

8. Dans le cas d'une déclaration de performances concernant un produit de construction pour lequel il a été établi une Evaluation Technique Européenne :

**Non pertinent**

## Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) no. 305/11

**No. 0013**

9. Performance déclarée :

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Classe de réaction au feu selon EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -S1 (non collé)	EN 14041:2004
Résistance au glissement	DS	EN 14041:2004
Teneur en formaldéhyde	N'ont été utilisés pour la production que des produits ne contenant pas de formaldéhyde ou de pentachlorophénol.	EN 14041:2004
Teneur en pentachlorophénol (PCP)		EN 14041:2004

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée au numéro 9. Conformément au numéro 4, le fabricant assume l'entière responsabilité de la présente déclaration de performances.

Signée pour le fabricant et au nom du fabricant par :




---

 Dr. Ralf Litzenberg  
 (Gérant)

Oelsnitz, 30.03.17

## Certificat de constance des performances

**No 1658-CPR-3367**

Conformément au règlement (CE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement sur les produits de construction - RPC) le présent certificat s'applique aux produits de construction du groupe

**Wolle/Polyamid 80/20 Easy Lift textiler Zweitrücken**

revêtement de sol textile conformément à EN 14041 pour une utilisation en intérieur

avec la classe de réaction au feu suivante, selon EN 13501-1 :

**C<sub>fl</sub>-s1**

non-collé(s) ou collé(s)  
sur une aire massive minérale (densité brute  $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$ )

Fabriqué(s) par ou pour le compte de

**Halbmond Teppichwerke GmbH**

Carl-Wilhelm-Koch-Str. 6  
08606 Oelsnitz / Allemagne

et fabriqué(s) sur le(s) site(s)

Carl-Wilhelm-Koch-Str. 6  
08606 Oelsnitz / Allemagne

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée

**EN 14041:2004/AC:2006**

sont appliquées selon le système 1 pour la (les) performance(s) décrite(s) dans ce certificat et que la (les) performance(s) des produits de construction peut (peuvent) être considérée(s) comme constante(s).

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 29.03.2017. Ce certificat demeure valide tant que les procédés de contrôle précisés dans la norme harmonisée et/ou les exigences du contrôle de la production en usine concernant l'évaluation de la performance des caractéristiques déclarées ne sont pas modifiés et le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, mais au plus tard jusqu'au **29.03.2022**. Ce certificat est uniquement valable en combinaison avec l'"Annexe pour la description des articles/du groupe".

Aachen, 29.03.2017



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer  
(responsable adjointe de l'organisme de certification)

**Anlage zur Artikel- /  
Gruppenbeschreibung**

**Annex for the description  
of articles / groups**

**Annexe pour la description  
des articles / du groupe**

**1658-CPR-3367**

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

- Gesamtmasse 3099 - 4638 g/m<sup>2</sup>
- Gesamtdicke 7,5 - 13,5 mm
- Materialzusammensetzung /  
Nutzschicht: 80 % Wolle/20 % Polyamid

und umfasst folgende(n) Artikel:

This article / this group is characterised by the following features

- total mass 3099 - 4638 g/m<sup>2</sup>
- total thickness 7.5 - 13.5 mm
- material composition /  
pile material: 80 % wool/20 % polyamide

and comprises the following article(s):

Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes

- masse totale 3099 - 4638 g/m<sup>2</sup>
- épaisseur totale 7,5 - 13,5 mm
- composition de la matière /  
couche d'usage: 80 % laine/20 % polyamide

et comporte l'article suivant/les articles suivants:

Artemis 1050 Easy Lift 2,5  
Artemis 1050 Easy Lift TFZ3  
Artemis 1050 Easy Lift TFZ6  
Artemis 1050 Filz 1000  
Artemis 1050 OC Filz  
Artemis 1250 Easy Lift 2,5  
Artemis 1250 Easy Lift TFZ3  
Artemis 1250 Easy Lift TFZ6  
Artemis 1250 Filz 1000  
Artemis 1250 OC Filz  
Artemis 1400 Easy Lift 2,5  
Artemis 1400 Easy Lift TFZ3  
Artemis 1400 Easy Lift TFZ6  
Artemis 1400 Easy Lift TFZ6  
Artemis 1400 Filz 1000

Artemis 1550 Easy Lift 2,5  
Artemis 1550 Filz 1000  
Artemis 1550 OC Filz  
Artemis 1850 Easy Lift 2,5  
Artemis 1850 Easy Lift TFZ3  
Artemis 1850 Easy Lift TFZ6  
Artemis 1850 Filz 1000  
Artemis 1850 OC Filz  
DC Wool 1050 Easy Lift 2,5  
DC Wool 1050 Easy Lift 2,5 F1  
DC Wool 1050 Easy Lift TFZ3  
DC Wool 1050 Easy Lift TFZ6  
DC Wool 1250 Easy Lift 2,5  
DC Wool 1250 Easy Lift 2,5 F1

DC Wool 1250 Easy Lift TFZ3  
DC Wool 1250 Easy Lift TFZ6  
DC Wool 1400 Easy Lift 2,5  
DC Wool 1400 Easy Lift 2,5 F1  
DC Wool 1400 Easy Lift TFZ3  
DC Wool 1400 Easy Lift TFZ6  
DC Wool 1550 Easy Lift 2,5  
DC Wool 1550 Easy Lift 2,5 F1  
DC Wool 1850 Easy Lift 2,5  
DC Wool 1850 Easy Lift 2,5 F1  
DC Wool 1850 Easy Lift TFZ3  
DC Wool 1850 Easy Lift TFZ6

Diese Anlage ersetzt die Version vom 19.09.2017 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **29.03.2022**.

This annex replaces the version dated 19 September 2017 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **29 March 2022**.

Cette annexe remplace la version du 19.09.2017 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **29.03.2022**.

**Aachen, 29.05.2018**



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer  
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /  
Deputy Head of Certification Body /  
responsable adjointe de l'organisme de certification)