

Notice de nettoyage et d'entretien

pour les moquettes en lin de la société Halbmond

Halbmond Teppichwerke GmbH

1. Mesures préventives

Une grande partie de la saleté peut être évitée grâce à des zones de passage propres devant et dans les entrées, ainsi qu'à des tapis de propreté. Ces derniers devraient avoir une taille minimale de 2 à 3 longueurs de pas, en particulier dans les bâtiments, et doivent être nettoyés régulièrement afin de remplir leur fonction à long terme.

2. Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien est décisif pour la propreté de la moquette et détermine en grande partie les intervalles auxquels un nettoyage intensif est nécessaire. Afin de préserver le caractère représentatif du revêtement, il est important, en complément, d'éliminer régulièrement les taches (voir point 3) en tant que mesure continue de préservation de la valeur.

Un passage régulier de l'aspirateur (tous les jours ou plusieurs fois par semaine, en fonction du passage) avec un aspirateur à brosse puissant permet d'éliminer non seulement les saletés non adhérentes, mais aussi les particules de saleté sont fixées à la surface.

3. Élimination des taches

Plus une tache est traitée rapidement, plus elle a de chances d'être éliminée. Le détachage comprend le traitement localisé des taches et des salissures. Cette étape de travail doit absolument faire partie du nettoyage d'entretien quotidien.

Dans la plupart des cas, les salissures et les taches légères s'enlèvent avec de l'eau tiède et un chiffon absorbant en coton ou en microfibres. Ne frottez pas, mais exercez une pression sur la tache en tournant de l'extérieur vers l'intérieur.

Il n'est pas possible d'éliminer sans laisser de traces tous les types de taches, comme celles provoquées par des substances très colorantes (café, vin rouge, thé, moutarde, toner, etc.).

Enlevez les substances détachantes contenant des solvants (chewing-gum, paraffine, etc.) à sec, sans endommager la surface polaire, à l'aide d'un objet non tranchant (cuillère, etc.). Dissolvez les substances résiduelles avec une eau détachante.

Veuillez vous assurer dans tous les cas de tester le produit détachant utilisé sur une partie non visible ou cachée ou sur une chute avant de l'utiliser.

Tous les produits chimiques introduits dans la moquette doivent être enlevés sans laisser de traces afin d'éviter qu'elle ne se salisse à nouveau rapidement. (ponctuellement avec de l'eau tiède et un chiffon absorbant en coton ou en microfibres).

N'utilisez pas d'agents de blanchiment ou de produits contenant de l'eau de javel, car ils entraînent une décoloration ou un changement de couleur des fibres textiles.

La sollicitation mécanique lors de l'élimination des taches peut entraîner un éclaircissement ponctuel du revêtement.

4. Nettoyage intensif

Au-delà du nettoyage d'entretien régulier et de l'élimination des taches, la moquette nécessite à certains intervalles un nettoyage intensif pour éliminer toutes les salissures sur toute la surface.

4.1 Nettoyage à la poudre : pour le nettoyage, aspirer d'abord soigneusement la moquette avec un aspirateur à brosse puissant. Ensuite, saupoudrer régulièrement à la main la poudre de nettoyage humide sur la moquette et la faire pénétrer à l'aide d'une machine spéciale à brosses à rouleaux. La saleté dissoute est absorbée et liée par la poudre de nettoyage. Après le séchage de la poudre, la moquette doit être à nouveau aspirée à l'aide d'un aspirateur à brosse. Cela permet d'éliminer en grande partie les salissures et les résidus de poudre. La sollicitation mécanique peut entraîner un éclaircissement de la moquette. Il faut nettoyer toute la surface afin d'éviter les changements de couleur de certaines zones.

4.2 Nettoyage des pads : un produit de nettoyage est d'abord appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sous pression. Une machine monodisque rotative et un pad en fil ou en microfibres placé en dessous permettent d'éliminer la saleté liée à la surface et de la maintenir dans le pad. La moquette est ensuite aspirée à l'aide d'un aspirateur à brosse. Attention : le revêtement doit être complètement sec avant de pouvoir à nouveau marcher dessus.

Attention : les applications suivantes ne doivent pas être utilisées !

Nettoyage humide

Le nettoyage humide ne convient pas aux moquettes en lin, car l'apport important d'humidité crée des tensions dans le matériau. Les marchandises posées de manière lâche ondulent ainsi, les coutures des marchandises collées s'ouvrent et les raccords aux murs deviennent visibles. Comme le lin s'imprègne très fortement d'eau, le temps de séchage serait de plusieurs jours.

Nettoyeur à la vapeur

L'utilisation de nettoyeurs à vapeur n'est pas appropriée.

Revêtements ultérieurs appliqués à la fibre

Les revêtements ultérieurs appliqués à la fibre peuvent entraîner une dégradation du revêtement de sol et ne sont donc pas recommandés.

État au 10/01/17