

# Notice de nettoyage et d'entretien

pour moquette en laine à dos en feutre

**Halbmond Teppichwerke GmbH**

**Revêtement: 80% laine, 20% polyamide**

## 1. Mesures préventives

Une grande partie des saletés peut être évitée en installant des paillassons devant les entrées ou dans le secteur de l'entrée. Ils devront être nettoyés ou remplacés régulièrement pour pouvoir remplir leur rôle durablement.

## 2. Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien est prescrit pour la propreté de la moquette. Il détermine les intervalles du nettoyage intensif. Afin de conserver le caractère noble du revêtement, la suppression régulière des taches (point 3) est importante comme mesure continue de conservation de la valeur.

2.1 Dans le cas de faible sollicitation, l'aspiration avec une buse plate est recommandée pour empêcher la laine de feutrer.

2.2 Passer régulièrement un puissant aspirateur à brosse comme le Tebo-brosseur S permet de supprimer non seulement les dépôts de saletés de la surface mais aussi les particules de saleté en profondeur. En raison de la mécanique intense, cette méthode ne devra être utilisée que pour des secteurs fortement sollicités ou encrassés, en sachant que la brosse de l'aspirateur doit être réglée sur le niveau le plus bas (dur/revêtement lisse).

## 3. Suppression des taches

Si possible, supprimer immédiatement chaque tache, ne pas la laisser sécher. Absorber les liquides avec des chiffons, aspirer les dépôts de saleté et ne pas les repartir en frottant. Toujours commencer du bord de la tache jusqu'au centre. Pour supprimer les taches, n'utiliser aucun détachant ou rinçage courants mais Alibaba, le détachant doux, et un chiffon à microfibres adapté. Ne pulvérisez pas Alibaba directement sur la saleté mais tamponnez et massez la tache avec un chiffon. Absorber la saleté détachée avec une partie sèche du chiffon en tamponnant. Rincer à fond avec de l'eau claire et ensuite, sécher en tamponnant (le cas échéant utiliser un papier-chiffon de cuisine blanc). Pour les taches récalcitrantes, répéter éventuellement l'opération. Pour supprimer les taches, ne pas frotter et ne pas détrempner le revêtement.

## 4. Nettoyage intensif

En plus du nettoyage d'entretien régulier et de la suppression des taches, la moquette nécessite un nettoyage intensif à certains intervalles afin de supprimer toutes les saletés sur l'ensemble de la surface.

#### 4.1 Nettoyage à sec

Le nettoyage à sec facilite aussi le traitement partiel de surface (par ex. des passages très fréquentés) au lieu d'un nettoyage de l'ensemble de la surface. Le sol reste praticable pendant tout le nettoyage. Le système est particulièrement adapté aux surfaces pour lesquelles un nettoyage humide n'est pas autorisé ni recommandé. Commencer par aspirer à fond la moquette avec l'Aspirateur turbobrosse Carpetlife. Bien mélanger la Poudre Carpetlife et saupoudrer uniformément la surface encrassée. Faire pénétrer à fond, longitudinalement et transversalement, la poudre dans la moquette à l'aide d'un appareil turbobrosse (par ex. l'Aspirateur turbobrosse *Multi Clean 350*) équipé d'une brosse cylindrique blanche. Procéder par section, c.-à-d. saupoudrer et faire pénétrer la poudre seulement sur une partie de la surface. Après séchage (env. une heure), absorber la poudre et la saleté liée à l'aide de la machine *Multi Clean 350* ou l'aspirer avec un aspirateur turbobrosse. Attention, vider le récipient et le sac d'aspirateur à temps. En cas d'encrassement important, répéter le traitement plusieurs fois. Traiter les taches de salissure récalcitrante avec un dissolvant de tache adéquat.

Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en accord avec les fabricants des revêtements de sol. **En transmettant la présente notice de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur d'un nouveau revêtement de sol respecte les exigences de la norme DIN 18 365.** Le service conseil des techniciens applicateurs est à votre disposition pour vous faire parvenir une notice de nettoyage pour les revêtements de sol textile et pour tous renseignements concernant le nettoyage et l'entretien des autres sols.

#### Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17  
53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Etablie : CC-12.10  
Modifiée : CC-03.17